



LUNETTES DE PROTECTION // LUNETTES DE SOLEIL LOKI SKULLERZ®

DESCRIPTION DU PRODUIT : Lunettes cerclées avec branches interchangeable, attache élastique et joint en mousse amovible (tous ces éléments sont inclus)

UTILISATION PRÉVUE : Ces produits sont conçus pour offrir une protection contre les chocs de faible énergie (F) de particules à vitesse élevée, dans des conditions de température extrême, de -5 °C et +55 °C, (T) conformément à la norme EN 166:2001. Certains verres sont dotés d'une protection complémentaire. Les verres polarisés teintés protègent contre les rayons solaires conformément à la norme EN 172:1995 et les verres Fog-off™ fournissent une protection antibuée conformément à la clause 16 de la norme EN 168:2001 (N).

Plusieurs options de verres sont disponibles pour diverses applications :

- Transparent – convient pour une utilisation en intérieur et dans des conditions de faible éclairage
- Teinté – convient pour une utilisation en extérieur et dans des conditions de forte luminosité

GAMME DE PRODUITS :

Monture Loki

- Transparent
- Fog-off™ transparent
- Teinté
- Fog-off™ teinté
- Polarisé teinté

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

- Classe optique 1 pour un port confortable lors d'une utilisation en continu
- Verre résistant aux rayures et bloquant 99,9 % des UV nocifs
- Plaquettes en caoutchouc pour empêcher le glissement
- Technologie Fog-Off™ antibuée permanente disponible
- Joint en mousse amovible et attache inclus
- Conception brevetée

APPLICATIONS :

Ces lunettes peuvent être utilisées dans une grande variété d'applications, notamment les suivantes :

- Construction
- Ingénierie
- Industries pétrolière et gazière
- Extraction minière
- Entretien
- Assemblage et fabrication
- Production manufacturière

NORMES ET APPROBATION : Ces lunettes de protection se sont avérées conformes aux exigences de sécurité de base telles que définies par la réglementation (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements de protection individuelle (EPI) Annexe V (Module B), et elles répondent également aux exigences pertinentes en matière de santé et de sécurité spécifiées dans l'Annexe II. Elles sont donc marquées CE.

Ces produits ont été examinés au stade de la conception par BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Pays-Bas (Numéro de l'organisme notifié : 2797). Ces produits sont testés et approuvés CE conformément à la norme EN 166:2001.

MARQUAGE :

Montures branche gauche – Ergodyne – e EN166 FT CE
Verres – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT

LIMITATION DE L'UTILISATION :

- Ne jamais modifier ou altérer ce produit
- Ne pas utiliser ce produit comme protection contre des dangers autres que ceux spécifiés dans le présent document.
- Ces produits ne conviennent pas pour des travaux de meulage ou de soudage
- Ces produits ne sont PAS conçus pour être portés par dessus des lunettes correctrices.
- Conformément à la norme EN 166:2001, les lunettes de sécurité ne peuvent pas être testées et approuvées pour une utilisation de protection contre la projection de gouttelettes de liquide. Lorsqu'une protection contre les liquides est spécifiée, l'utilisation d'un produit approprié, par exemple des lunettes de protection, doit être envisagée.

EXPLICATION DU MARQUAGE :

5-3.1 (EN 172:1995) : Protection solaire conforme aux exigences de la norme, fournissant une protection contre les UV pour la plage spécifiée complète.

1 : Classe optique

F : Protection contre les chocs de faible énergie (45m/s) de particules à vitesse élevée

T : Testé pour la protection contre les chocs à des conditions de température extrêmes de -5 °C et +55 °C

N : Testé pour la résistance à la buée des oculaires pendant une période minimale de 8 secondes.

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623