



SKULLERZ® ODIN -SUOJALASIT // AURINKOLASIT

TUOTTEEN KUVAUS: Täyskehysiset suojalasit. Kumiset monikomponenttiruiskuvaletut ohimopalat ja luistamaton nenätuki.

- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Täyskehysrakenteen sankojen ohimon kohta on monikomponenttiruiskuvalettua kumia.
- Kumiset nenätuet estävät luisumisen.
- Saatavana Fog-Off™-pinnalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Valinnainen vaahtomuovitiiviste estää roskien pääsyn lasien taakse.
- Patentoitu rakenne

KÄYTTÖTARKOITUS: Nämä tuotteet on tarkoitettu suojaamaan nopeilta, vähäenergisiltä (F) hiukkasilta ääriämpötiloissa -5 ja +55 °C (T) EN166:2001-standardin mukaisesti. Tietyissä linseissä on lisäsuojaa: polaroidut savu-linssit suojaavat auringon häikäisyltä EN172:1995-standardin mukaisesti ja Fog-off™-linssit estävät huurtumisen standardin EN 168:2001 (N) lausekkeen 16 mukaisesti.

Eri käyttökohteisiin on saatavana erilaisia linssivaihtoehtoja:

- Kirkas – sopii sisäkäyttöön tai hämärään
- Savu – sopii ulkokäyttöön tai kirkkaaseen valaistukseen

TUOTEMALLISTO:

Odin-kehykset

- Kirkas
- Kirkas Fog-off™
- Savu
- Savu Fog-off™
- Polarisoitu savu

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- Optinen luokka 1 tekee pitkäaikaisesta käytämisestä mukavaa.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Täyskehysrakenteen sankojen ohimon kohta on monikomponenttiruiskuvalettua kumia.
- Kumiset nenätuet estävät luisumisen.
- Saatavana Fog-Off™-pinnalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Valinnainen vaahtomuovitiiviste estää roskien pääsyn lasien taakse.
- Patentoitu rakenne

KÄYTTÖKOHTEET:

Näitä lasia voi käyttää monenlaisissa kohteissa, kuten seuraavissa:

- rakennustyö
- koneenrakennus
- öljy- ja kaasuala
- louhint
- huolto
- kokoonpano/valmistus
- tuotanto

STANDARDIT JA HYVÄKSYNTÄ: Näiden suojalasien on todistettu täyttävän turvallisuuden perusvaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 henkilösuojaimista liitteeseen V (moduuli B) liittyvät määräykset, ja ne täyttävät liitteessä II määritetyt asianmukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja ovat siten CE-merkityt.

Nämä tuotteet on tarkastanut suunnitteluvaiheessa BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Alankomaat (ilmoitettu tarkastuslaitos 2797). Nämä tuotteet on testattu ja CE-hyväksytty standardin EN166:2001 mukaisesti.

MERKINNÄT:

Kehykset, vasen ohimo – Ergodyne – e EN166 FT CE
Linssit – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT

KÄYTTÖRAJOITUKSET:

- Tätä tuotetta ei saa koskaan muokata tai muuntaa.
- Tällä tuotteella saa suojautua vain tässä asiakirjassa määritetyiltä vaaroilta.
- Nämä tuotteet eivät sovi hiontaan tai hitsaamiseen.
- Näitä tuotteita EI ole suunniteltu käytettäväksi silmälasien päällä.
- Standardin EN166:2001 mukaisesti suojalaseja ei voi testata ja hyväksyä käyttöön nestepisaroita vastaan. Kun tarvitaan suojaa nesteeltä, siihen kannattaa harkita sopivaa tuotetta, kuten turvalaseja.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

5-3.1 (EN 172:1995): Suojaa auringon häikäisyltä standardin mukaisesti, antaa UV-suojaa koko määritetyllä alueella.

1: Optinen luokka

F: Törmäyssuojauksen nopeilta vähäenergisiltä hiukkasilta (45 m/s)

T: Testattu törmäyssuojauksen suhteen äärimmäisissä lämpötiloissa -5 ja +55 °C.

N: Testattu linssien huurtumattomuuden osalta vähintään 8 sekunnin ajan.

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623