



SKULLERZ® 8955 // 8965

BRUGEROPLYSNINGER

BRUG: Denne hårde arbejdshat beskytter ikke mod faldende/kastede genstande eller hængende last i bevægelse og må ikke bruges i stedet for en industrisikkerhedshjelm som beskrevet i EN 397 eller ANSI Z89. Den hårde arbejdshat er lavet til at optage energien fra et slag gennem en delvis ødelæggelse eller skade på hjelmen. Selv om sådanne skader ikke er umiddelbart synlige, skal enhver hård arbejdshat, der har været udsat for kraftige slag, udskiftes. For at yde tilstrækkelig beskyttelse skal hatten passe eller tilpasses til brugerens hovedstørrelse. Hattens originale komponenter må ikke ændres eller fjernes for at påsætte løse dele, medmindre dette anbefales af producenten. Der må ikke anvendes maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklebende mærkater, medmindre det sker på producentens anvisninger.

KORREKT BÆRING AF HJELMEN: For at yde korrekt beskyttelse skal denne hårde arbejdshat bæres med den yderste del vendt fremad. Sæt den hårde arbejdshat på hovedet, så den hviler på hovedisken, og vipet bagud, så den yderste del ikke hindrer brugerens udsyn.

EFTERSYN OG PLEJE: Denne hårde arbejdshats levetid afhænger af mange faktorer som: kulde, varme, kemikalier, sollys og misbrug. Den skal efterses hver dag for tydelige tegn på revner, skrøbelighed eller skader. Produktionsdatoen er mærket på hver enkelt hårde arbejdshat skal. Under normale omstændigheder skal denne hårde arbejdshat yde tilstrækkelig beskyttelse i 5 år. Skallen skal rengøres/desinficeres ved afbørning med en klud fugtet med tyndt og mildt sæbevand og lufttørring. Der må ikke bruges stærke eller skurende kemikalier. Hvis den hårde arbejdshat ikke kan rengøres med denne metode, skal den udskiftes. Følg anvisningerne på den indvendige mærkat med pleje af stofdækket. Når den hårde arbejdshat ikke anvendes, skal den opbevares skærmet mod direkte sollys og uden kontakt med kemikalier eller væsker. Vær omhyggelig med ikke at tabe den hårde arbejdshat.

ADVARSLER: Når denne hårde arbejdshat bæres korrekt, vil den begrænse udsynet opad. Omvendt vil det forringe beskyttelsen væsentligt, hvis den vippes for langt bagover. I henhold til de europæiske sundheds- og sikkerhedskrav skal brugeren informeres om, at hvis den hårde arbejdshat kommer i kontakt med brugerens hud, kan det fremkalde allergiske reaktioner hos personer med sart hud. Hvis dette er tilfældet, skal bæreren tage den hårde arbejdshat af og rådspørge en læge. Ingen af de materialer, der anvendes i konstruktionen af denne hårde arbejdshat, har kendte indvirkninger på brugerens hygiejne eller helbred.

KORREKT TRANSPORT: Ved transport af den hårde arbejdshat skal der anvendes emballage, der minimerer udsættelsen for direkte sollys, kemikalier eller væsker og ekstreme temperaturer. Emballagen skal også beskytte den hårde arbejdshat mod for store udvendige kræfter eller tryk, der kan forringe dens ydeevne.

HARMONISERET STANDARD: Overholder EN 812:2012

FARES, SOM DENNE HÅRDE ARBEJDSHAT ER BEREGNET TIL AT BESKYTTE MOD:

EU Direktiv 89/686/ECC, Tillæg II	Paragraffer i denne Europæiske standard
1.2.1 Fravær af farer og andre iboende irritationsmomenter	4.6, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3
1.3.1 Tilpasning til brugerens skikkelse	4.5
1.3.2 Lethed og konstruktionsstyrke	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1
1.4 Informationer oplyst af producenten	7
2.2 Personlige værnemidler, der inddækker de kropsdele, der skal beskyttes	4.2, 4.3
2.4 Personlige værnemidler, der ældes	7.2.3 e)
2.12 Personlige værnemidler, der bærer et eller flere identifikationsmærker med direkte eller indirekte relation til sundhed og sikkerhed	7
3.1.1 Slag som følge af fald eller fremstående genstande og kollisioner mellem kropsdele og en forhindring	5.1.1, 5.1.2

EU OVERENSSTEMMELSEN KAN FINDES PÅ: www.ergodyne.com

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

NOTIFIED BODY

BSI Group
Kitemark Court, Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes
MK5 8PP, United Kingdom

AUTHORIZED EU REP

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623