



SKULLERZ® SAGA -TURVALASIT // -AURINKOLASIT

TUOTTEEN KUVAAUS: Kehyksettömät Skullerz® Saga -turvalasit ovat kevyet suojalasit. Kehyksetön rakenne varmistaa laajan näköalueen ja urheilullisen ulkoasun yhdessä kaikkien Skullerz®-suojalaseilta odotettujen ominaisuuksien kanssa. Siten tuote antaa erinomaista vastinetta rahalle.

KÄYTTÖTARKOITUS: Nämä tuotteet on tarkoitettu suojaamaan nopeilta, vähäenergisiltä (F) hiukkasilta ääriämpötiloissa -5 ja +55 °C (T) standardin EN166:2001 mukaisesti. Tietyt linssit antavat lisäsuojaa: polaroidut savulinssit suojaavat auringon häikäisyltä standardin EN172:1995 mukaisesti ja Fog-off™-linssit estävät huurtumisen standardin EN 168:2001 (N) lausekkeen 16 mukaisesti.

SÄILYTYS JA KULJETUS: Näitä tuotteita kannattaa säilyttää pehmustetussa pussissa, joka ei naarmuta, eikä niiden päälle pidä pinota raskaita esineitä. Aseta tuotteet kuljetusta varten koteloon, joka suojaa niitä kevyiltä iskuilta.

PUHDISTUS: Nämä tuotteet kannattaa puhdistaa pehmeällä, hankaamattomalla mikrokuituliinalla.

MATERIAALIVAROITUS: Käyttäjän ihon kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alttiille henkilöille.

NAARMUISIIN TAI VAURIOITUNEISIIN LINSSEIHIN LIITTYVÄ VAROITUS: Jos tuotteen linssit naarmuuntuvat tai vaurioituvat, ne kannattaa vaihtaa.

TARVIKKEET: Tämä tuote on yhteensopiva Skullerz®-joustohihnan kanssa. Työnnä joustohihna sangan rakoon ja lukitse paikalleen kiertämällä.

Eri käyttökohteisiin on saatavana erilaisia linssivaihtoehtoja:

- Kirkas – sopii sisäkäyttöön tai hämärään
- Savu – sopii ulkokäyttöön tai kirkkaaseen valaistukseen
- Sisä-/ulkokäytön – sopii hyvin sekä sisä- että ulkokäyttöön tai hämärään.

TUOTEMALLISTO: Saga-kehys

- Kirkas
- Kirkas Fog-Off™
- Savu
- Savu Fog-Off™
- Sisä-/ulkokäytön Fog-Off™

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- Optinen luokka 1 tekee pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavaa.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Yksilinninen kehysrakenne antaa laajan näköalan ja peittoalan.
- Kumiset sankojen päät varmistavat tiiviin ja mukavan istuvuuden.
- Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Patentti haussa

KÄYTTÖKOHTEET: Näitä lasia voi käyttää monenlaisissa kohteissa, kuten seuraavissa:

- rakennustyö
- koneenrakennus
- öljy- ja kaasuala
- louhinta
- huolto
- kokoonpano/valmistus
- tuotanto.

STANDARDIT JA HYVÄKSYNTÄ: Näiden suojalasien on todistettu täyttävän turvallisuuden perusvaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 henkilösuojaimista liitteeseen V (moduuli B) liittyvät määräykset, ja ne täyttävät liitteessä II määritetyt asianmukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja ovat siten CE-merkityt.

Nämä tuotteet on tarkastanut suunnitteluvaiheessa CCQS Certification Services Ltd, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycool Road, Blanchardstown, Dublin 15, Irlanti, D15 AKK1 (ilmoitettu tarkastuslaitos numero 2834). Nämä tuotteet on testattu ja CE-hyväksytty standardin EN166:2001 mukaisesti.

MERKINNÄT:

Kehys, oikea sanka: eZ87+ Taiwan CSA Z94.3

Kehys, vasen sanka: CE e EN 166 FT

Linssit:

Kirkas – eZ87+S CE e 1 FT

Kirkas Anti-Fog – eZ87+S CE e 1 FT N

Savu – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT

Savu Anti-Fog – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT N

Sisä-/ulkokäytön Anti-Fog – eZ87+S CE 5-1.7 e 1 FT N

KÄYTTÖRAJOITUKSET:

- Tätä tuotetta ei saa koskaan muokata tai muuntaa.
- Tällä tuotteella saa suojautua vain tässä asiakirjassa määritetyiltä vaaroilta.
- Nämä tuotteet eivät sovi hiontaan tai hitsaamiseen.
- Näitä tuotteita ei ole suunniteltu käytettäväksi silmälasien päällä.
- Standardin EN166:2001 mukaisesti suojalaseja ei voi testata ja hyväksyä käyttöön nestepisaroita vastaan. Kun tarvitaan suojaa nesteeltä, siihen kannattaa harkita sopivaa tuotetta, kuten turvalaseja.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

5-3.1 (EN 172:1995): Suojaa auringon häikäisyltä standardin mukaisesti, antaa UV-suojaa koko määritetyllä alueella.

1: Optinen luokka

F: Törmäyssuojaus nopeilta vähäenergisiltä hiukkasilta (45 m/s)

T: Testattu törmäyssuojauksen suhteen äärimmäisissä lämpötiloissa -5 ja +55 °C.

N: Testattu linssien huurtumattomuuden osalta vähintään 8 sekunnin ajan.

VALMISTAJA

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

EU-EDUSTAJAN VALTUUTTAMA

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623