



SKULLERZ® VALI SÄKERHETSGLASÖGON // SOLGLASÖGON

PRODUKTBESKRIVNING: Skullerz® Vali säkerhetsglasögon utan båge är lätta, väl skyddande säkerhetsglasögon. Designen utan båge ger ett brett synfält och ett elegant och sportigt utseende med alla funktioner du kan förvänta dig från Skullerz® ögonskydd till ett enastående pris.

AVSEDD ANVÄNDNING: Dessa produkter är avsedda att skydda mot hög hastighet och låg energi (F) vid extrema temperaturförhållanden, -5 °C och +55 °C, (T) i enlighet med EN166:2001. Vissa glas har ytterligare skydd: Rökpolariserat glas skyddar mot bländande solljus i enlighet med EN172:1995 och Fog-Off™-glas skyddar mot imma i enlighet med klausul 16 i EN 168:2001 (N).

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Dessa glasögon ska förvaras i en mjuk vadderad, icke-repande påse, och var noga med att inte placera tunga föremål ovanpå dem. För transport, placera glasögonen i ett fodral som är lämpligt för att skydda dem från påverkan av ljus.

RENGÖRING: Dessa glasögon bör rengöras med en mjuk, icke slipande trasa av mikrofiber.

MATERIALVARNING: Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner för känsliga individer.

VARNING FÖR REPADE ELLER SKADADE GLAS: Om glaset repas eller skadas, bör de bytas ut.

Ett antal glasalternativ finns för ett flertal olika användningar:

- Klar – Bra inomhus eller vid svagt ljus
- Rök – Bra utomhus eller vid starkt ljus
- Inomhus/utomhus - Bra både inomhus och utomhus eller vid svagt ljus

PRODUKTUTBUD: Vali båge

- Klar
- Klar Fog-Off™
- Rök
- Rök Fog-Off™
- Inomhus/utomhus Fog-Off™

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Optisk klass 1 för att bäras bekvämt längre
- Reptåligt glas, stoppar 99.9 % av skadlig UV-strålning
- Ett glas, utformning utan båge ger brett synfält och bra täckning
- Gummitoppar för tinningarna ger en nära och bekväm passform
- Finns med Fog-Off™-teknik som inte kan sköljas eller nötas bort
- Patentsökt

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN: Dessa glasögon kan användas inom ett flertal områden såsom:

- Byggbranschen
- Konstruktion
- Olja och gas
- Gruvdrift
- Underhåll
- Montering/tillverkning
- Produktion

STANDARDS OCH GODKÄNNANDE: Dessa skyddsglasögon har visat sig uppfylla grundläggande säkerhetskrav enligt föreskriften (EU) 2016/425 från Europaparlamentet och Europarådet vad gäller föreskrifter för personlig skyddsutrustning (PPE) Bilaga V (modul B) och uppfyller relevanta hälso- och säkerhetskrav enligt vad som anges i Bilaga II och är därför CE-märkta.

Våra glasögon har undersökts i designfasen av CCQS Certification Services Ltd., Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1 (meddelad myndighet nr. 2834). Glasögonen är testade och CE-godkända enligt EN166:2001.

MÄRKNING:

Bågar höger tinning: eZ87+ Taiwan CSA Z94.3

Bågar vänster tinning: CE e EN 166 FT

Glas:

Klar – eZ87+S CE e 1 FT

Klar Anti-Fog – eZ87+S CE e 1 FT N

Rök – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT

Rök Anti-Fog – eZ87+S CE 5-3.1 e 1 FT N

Inomhus/utomhus Anti-Fog - eZ87+S CE 5-1.7 e 1 FT N

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING:

- Modifiera eller ändra aldrig de här glasögonen.
- Använd inte glasögonen mot andra risker än de som anges i detta dokument.
- Glasögonen är inte lämpliga för slipning eller svetsning.
- Glasögonen är INTE utformade att bäras utanpå glasögon på recept.
- I enlighet med EN166:2001 får skyddsglasögon inte testas och godkännas för användning mot vätskedroppar. Om vätskeskydd anges ska en lämplig produkt övervägas, till exempel skyddsgoggles.

MÄRKNINGSFÖRKLARING:

5-3.1 (EN 172:1995): Solbländningsskydd som överensstämmer med standardkraven och som ger UV-skydd för hela det angivna intervallet.

1: Optisk klass

F: Slagskydd mot höghastighetspartiklar med låg energi (45m/s)

T: Testad för slagskydd vid extrema temperaturförhållanden -5 °C och +55 °C

N: Testad för imskydd på glaset i minst 8 sekunder.

TILLVERKARE

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUKTORISERAD EU-REPRESENTANT

David Harrison
Brooke House
Tithebarn Lane
Preston PR31BH, United Kingdom
+441995600623